



Málefni og bréf til bæjarverkfræðings 1908-1920

Aðfnr. 1679, örk 31

Tekið af vef Borgarskjalasafnsins

www.borgarskjalasafn.is

Heimilt er að vitna í skjölin og skal þá geta uppruna þeirra.

Ljósmyndun þessara skjala var styrkt af Þjóðskjalasafni Íslands.

© Borgarskjalasafn Reykjavíkur

76.
1921.

Útbots- og almenningi skilumálar.
(og eldri skilumálar)

Útboðsskilmálar

fyrir byggingu sprautuhússins við Framnesveg.

Bygging sú, sem hér er um að ræða, verður gerð nákvæmlega eftir uppdráttum þeim, sem fram verða lagðir af bæjarverkfræðingnum. Enginn ágreiningur getur orðið útaf því, hvernig húsið skuli gert, þar sem bæjarverkfræðingurinn í hvert skifti hefir fult vald til að ákveða um það, sem kynni að vera ógreinilegt eða ekki fullkomlega tekið fram í samningum eða skilmálum. Húsið stendur á horninu milli Framnesvegar og Bakkagötu, og er sett á lóðina eins og teikningin sýnir.

Undirstaða:

Fyrir undirstöðu skal grafa niður á fastan botn, að minsta kosti 1 m., þó ekki dýpra en á fasta klöpp, skyldi svo til haga. Grunninn skal setja á múrfót, svo sem þverskurðaruppdrátturinn sýnir. Þyktin á þessum múrfæti skal vera 25 cm. og breiddin 0,80 m. (sbr. uppdr.). Grunnmúr og undirstaða skulu vera úr steinsteypu 1:4:7 (einn hluti cements, fjórir hlutar sands og sjö hlutar mulnings). Rakaverjandi lag skal setja í grunnmúrinn gegnt steypugólfinu. Lag þetta skal gert úr cementssteinlimi 1:1 og vera 2,6 cm. á þykt. Þykt grunnmúrsins skal vera 40 cm. og hæðin yfir götuyfirborð eins og teikningin sýnir.

Gólf:

Gólfíð skal liggja lítið eitt hærra en grundvöllurinn fyrir utan húsið; það skal gert þannig, að grjót sé lagt lögulega í botninn, svo þykt, að nemi 25 cm.; ofan á þetta lag skal leggja 13 cm. þykt lag af steinsteypu 1:4:7, og þar ofan á 3 cm. þykt slitlag af cementsblöndu 1:2. Þetta lag skal slétta vel.

Veggir:

Veggir skulu gerðir úr steinsteypu, 32 cm. á þykt, eins og teikningin sýnir; styrkleiki steypunnar skal vera 1:3:6 (einn hluti cements móti þremur hlutum sands og sex hlutum mulnings). Alt það, sem veggjum er til prýði, svo sem múrbrún, listar kringum hurðir og glugga, skal vera eins og teikningin bendir á, og steyppt um leið og veggirnir. — Veggina skal rétta af að utan, eins og gert er undir pússningu, og skal nota til þess cementsblöndu tilsetta vatnspéttingarefni, »Aqua-bar«. Styrkleiki cementsblöndunnar skal vera 1:3 (einn hluti cements gegn þremur hlutum sands) og vatnspéttingarefninu blandað í hana samkvæmt leiðar-

9^c

11

vísi. Veggina að innan skal kústa úr sterku cementsvatni. Járn skal setja í steypuveggi yfir hurðum og gluggum og sömuleiðis í múrbrún.

Hurðir og gluggar:

Hurðir og gluggar skulu vera svo sem teikningin bendir á; og hvað hurðunum viðvikur, skulu þær að öllu leyti eins úr garði gerðar og hurðirnar í syðra húsi aðalbrunastöðvarinnar í Tjarnargötu.

Þakið:

Þakið skal vera ásaþak, ásarnir hvíla á þremur sperrum »Polonçeau«-þakstóll og annarhvor ás skal festur í múrinn (gaflinn) með járnakkerum. Að öðru leyti skal þakið eins úr garði gert og þakið yfir syðra húsi aðalbrunastöðvarinnar í Tjarnargötu. Ofaná ásana skal þilja með plægðum borðum, þar ofan á pappi og þá bárujárni nr. 24. Þakrennur skulu liggja á múrbrún og múrast fastar. Þær skulu gerðar úr galvaniseruðu járn nr. 24 og vera 15 cm. breiðar. Niðurfallsrennur ganga gegnum múrbrúnina, ern 10 cm. á vidd og gerðar úr galvaniseruðu járn nr. 24. Þær skulu festar með járnum 7×42 mm., einu á hverjum meter. Veggirnir skulu að innanverðu steiptir upp undir þak, og að utanverðu jafnhátt þakrennu.

Málning:

Mála skal alt járn og tré utanhúss þrisvar sinnum, innanhúss tvisvar sinnum.

Tímafrestur.

Húsið skal fullgert og afhent innan 1. júlí 1912. Sé verkið eigi afgreitt á tilteknum tíma, skal verktakandi greiða 10 króna sekt fyrir hvern dag, sem umfram er.

Að öðru leyti gilda hinir almennu skilmálar sem fylgja útboðinu.

Almennir skilmálar.

Alt, sem unnið er og af hendi látið, skal vera í nánu sambandi við þá almennu skilmála, lýsingar og aðaluppdrætti, sem fram eru lagðir um leið og verðið er boðið út. Viðvikjandi hinum einstöku hlutum hússins, svo sem þaki, hurðum, gluggum o. fl., af hverjum uppdrættir ekki eru fyrir hendi þegar útboðið fer fram, getur tilbjóðandi fengið allar upplýsingar hjá byggingarfulltrúa.

Verktakandi skal inna af hendi alt efni og aukavinnu, sem ekki er skýlaust undantekið í hinum framlögðu skjölum.

Verktakandi skal viðurkenna bæinn Reykjavík sem verkeiganda og byggingarfulltrúa bæjarins sem byggingarstjórn bæjarins.

Alt það, sem unnið er og af hendi látið, skal vera laglegt, að öllu leyti traust og úr því efni, sem talist getur góð verzlunarvara eða byggingarfulltrúinn telur hæft.

Byggingarstjórn skal, á hvaða tíma sem er, hafa frjálsan aðgang að vinnustaðnum og verkstæðum, og getur krafist allra þeirra upplýsinga, sem hún þarf til að geta dæmt um verkið.

Byggingarstjórnin dæmir um verkið er því er lokið og verði það eða nokkur hluti þess talið ófullnægjandi, skal því tafarlaust breytt og annað verk, er fullnægir hinum settu skilyrðum, gert í þess stað.

Verktakandi skal fara nákvæmlega eftir þeim tilvísunum byggingarstjórnarinnar, er miða að hagfeldri framkvæmd verksins.

Eftir að tilboð er afhent, verður eigi tekið tillit til misgánings eða miskilnings á uppdráttunum eða lýsingunni. Sé ósamkvæmni milli uppdráttanna og lýsingarinnar o. s. frv., getur byggingarfulltrúinn krafist þess, að verkið verði framkvæmt á þann hátt, sem hagfeldast er fyrir fyrirtækið.

Byggingarstjórnin ákveður aðallinur og aðalhæðarmál, en allar afmarkanir sér verktakandi um upp á eigin ábyrgð.

Alt það verk, sem verktakandi hefir lokið, stendur fyrir hans reikningi og í hans ábyrgð og skal hann skyldur að halda því við sem lokið er, þangað til afhending alls verksins hefir farið fram.

Verktakandi ber alt það tjón, er hljótast kann af óhöppum, og ábyrgist að öllu leyti styrkleika og þol smíðapalla og áhalda þeirra, er hann notar.

Tímatakmörkin eru tiltekin í útboðsskilmálunum; svo mikið vinnulið skal haft við verkið, að líkindi séu til, að því verði lokið á hinum ákveðnu tímum.

Verktakandi getur fengið vikulega borgun fyrir alt að $\frac{2}{3}$ af því verki, sem lokið er, eftir mati byggingarfulltrúa.

Þegar afhending verksins hefir farið fram og byggingarstjórnin hefir dæmt það fullnægjandi, verður það, sem eftir er af hinni umsömdu upphæð, borgað.

Sendi margir sama tilboð, bindur það þá einn fyrir alla og alla fyrir einn, en verði þess krafist, skulu þeir velja einn úr hópnum til þess að standa fyrir vinnunni og valið skal samþykkt af byggingarfulltrúanum.

Verkeigandi getur valið eitt af þeim tilboðum, sem fram koma, eða hafnað þeim öllum, ef honum sýnist svo.

Tilbjóðendur eru skyldir að standa við tilboð sín þangað til 10 marz þ. á.

Almennir síðmálar.

All, sínu unnit er og af hendi látið,
 öðal vora í nafni sönnfætti við þá almennum
 öðilmála, lýsingar og aðalupphætti; sínu frumdu
 lagdi um leið og verðir er búið til. Þess vegna er þess
 um einvörðun hlutnum hljóðum, sínu sínu, þess; hvernig,
 þessum öð, af þessum, (af þessum upphætti, eðli
 um fyrir hendi þessar útbodis þessum, þessar útbodis,
 þessar allar upplýsingar þessar þessum, þessum.

Þekktakandi skalinn af hendi alls þess 3
auðavinnu, sem ekki er árgjald og andanleik á himnum
frunlozdu. Árgjaldum.

Teklaundisæl, viderkemur þann Reykjark sem
erkeignuð 3 byggingarforma þar sem sem byg-
gingarform þar sem.

Byggingarstjórnin dæmisum verðit er þvi er
lokit, og verðir þar eða nokkur hluti þess talist
í fullnægjandi; þá er þvi tofalaust beytt og annar
verk, er fullnægir hinum sömu þrilyndum, gerð
þess öðr.

Verðtakandi þá er staðbundna eftir þeim til
vissunar byggingarstjórnarinnar, er miðar af hez-
feldri frumvænt verðis.

Eftir af tilbót er afhent, verður eigi leikill til
mögáningu eða miðræðinga á uppdráttum eða
lýsingum. Þá ósamkvæmni milli uppdráttanna
og lýsingarinnar, o.s.frv., getur byggingarfulltrúi
þess þess, af verðit verð frumvænt á þann hátt,
sem hefur átt er fyrir fyrirkjört.

Byggingarstjórnin ákveður af alhæð og aðalhöf-
mál, en alls afmarkanir þær verk takandi um upp-
á eigin ábyrgð.

All þar verk, sem verk takandi hefur lokit, stendur
fyrir hans reikningi og í hans ábyrgð og skal hann
skyldur af halda því við áum lokit er þongur til
afhendingu als verðis. hefur þarit fram.

Verðtakandi þar all þar tjón, er hefur átt koma af ó-
þökkum, og ábyrgð af áum lyti. Stjórnin er þá
þar smáþalla og áhalda þeim, er hann notar.

Ramatknörkin er tiltekni áttvörð og í málum,
vir mikil vinnulís þá hefur við verki, af líkindi
áum til af því verðit lokit í hinum ákveðna hlutum
verk takandi. getur þessir vikuleg borgur fyrir alla

af $\frac{2}{3}$ af þriðri, sem lokið er, eftir mati byggingarfulltrúa.

Þessi afhending verður heldur fyrir frama byggingarstjórninn heldur dæmt þar fullnægjandi, verður þar sem eftir er af hinum samkomnu upphaf borgar.

Þendi márgir sama tilbot, bitnar þar þá eina fyrir alla 3 alla fyrir eina, en verði þessi kaup ákuleu þeir velji eina úr höpunum til þess að standa fyrir vinnunni 3 velji ákuleu samþykkt af byggingarfulltrúanum.

Verkeignanti gefur valit eitt af þeim tilboðum, sem framkomu eða hafnat þeim öllum af honum eignist þir.

Tilboðendur eru skyldir að standa við tilbot sín þangað til 8. Sept. þ. á.

11

10 2

Ú t b o ð s s k i l m á l a r

fyrir byggingu aðalorunastöðvar í Reykjavík.

I. Teikning bæjarverkfæðings.

Bygging sú sem hér er um að ræða verður gerð nákvæmlega eftir því, sem sýnt er á uppdráttum þeim, sem fram verða lagðir af bæjarverkfæðingnum. Enginn ágreiningur getur orðið út af því hvornig húsið skuli gert, þar sem bæjarverkfæðingurinn í hvert skifti hefir fullt vald til að ákveða um það sem kynni að vera ógreinilegt í uppdráttunum eða ekki fullkomlega tekið fram í samningum og skilmálum. Húsið er byggt á lóðartakmörkum að norðan og sunnanverðu með eldvarnarveggjum á þessum hliðum og að öðrum sett á lóðina eins og uppdrátturinn sýnir. -

U n d i r s t a ð a. Fyrir undirstöðu skal grafa niður á fastan botni að minsta kosti 1,50 metra á dýpt eða dýpra eftir því sem á stendur þó ekki dýpra en á fasta klöpp ef svo leiðis skyldi til naga. Grynna má grafa ef góður grundvollur (svo sem sandalandin mál) er fyrir hendi í næfilegri dýpt. Gildir þetta fyrir alla útveggi svo og skilríðisveggi þá, er gerðir verða úr steinsteypu. Grunnmúrinn skal setja á múrfoot sv. som pverskurðaruppdrátturinn sýnir. Breiddin á múrfooti þessum skal vera 1 m. undir norðurhluta byggingarinnar (hinum tvíflypta hluta hennar) og 0,70 m. undir suðurhluta hennar (hinum einflypta hluta). Þykktin á þessum múrfootum skal vera 0,50 m. (sbr. teikningu). Styrkleiki steypunnar skal vera 1 - 4 - 7 (einn hluti cements, fjórir hlutar sands og sítu hlutar málninga). Ofan á þennan fót er grunnurinn steyptur. -

40 cm. fyrir neðan jarðaryfirborð eða hér um bil 1,10 m. frá skurðbotni skal í grunnmúrinn setja "isolationslag", sem skal gert úr cementblöndu 1 : 2 (einn hluti cements og 2 hlutar sands) og skal lagið vera 2 cm. á þykkt og jafnbreitt mörnum. Grunnmúrinn, sem er úr steinsteypu og styrkleiki 1 : 4 : 7 er 40 cm. á þykkt og svo hár yfir götu, sem teikningin sýnir. Efri þrón hans skal liggja á láréttum fleti, sem skal slétta með 3 cm. þykku "isolationslagi" úr cementblöndu 1 : 2 -

Gólf. Í þeim hluta byggingarinnar, sem nota á sem brunastöð og innkeyrsluport, skal gólfíð geri úr steinsteypu og skal það liggja í þeirri hæð, sem bójarverkfræðingurinn ákveður eða vel svo hátt, sem grundvöllurinn fyrir utan hásið þegar þáíð er að fylla upp jafnhátt Tjarnargötu. Gólfíð skal gera þannig, að fyrst skal leggja grótt lögulega í botnið svo þykkt að nemi 25 cm. Þar ofan á mulning unz lagið er 33 cm. á þykkt. Ofan á þetta lag skal leggja 13 cm. lag af steinsteypu (1 : 2, 5 : 6 : 5) og skal jafna gólfíð vel en ekki þússa. Gólfíð í þeim hluta byggingarinnar, sem ekki er notaður sem brunastöð skal liggja 52 cm. herra en gólfíð í innkeyrsluportinu. -

Veggir. Veggir skulu gerðir af steinsteypu 32 cm. á þykkt í fyrstu hæð og 25 cm. á þykkt í annari hæð eins og teikningin sýnir. Styrkleik steypunnar skal vera 1 : 3, 5 : 5, 5.) Allt það sem veggjum er til þröðis svo sem múrbrún (gesims), listar undir og kringum glugga svo og hurðir skal vera eins og aðal teikningin bendir á eða sýnt verður á sérstakri teikningu og skal þetta steyppt um leið og veggirnir. Leggina skal rétta af eins og gert er undir þúsninu og skal nota til þess cementsblöndu tilsetta vatnsþéttingarefni, sem byggingarfulltrúið gefur upplýsingar um. Þar á eftir skal kústa veggina úr sterku cementsvatni en ekki þússa. Veggina skal einnig rétta af að innan en ekki þússa, nema þá, sem ekki verða þiljaðir. Vörn skal setja í steypuveggi yfir hurðum og gluggum, sömu leiðis í múrbrún og yfir innkeyrsluportíð samkvæmt teikningu eða tilskipun bójarverkfræðingsins. -

Skilríðm. Í skilríðm þau, sem eru úr tré má nota 4" 4" tré, að nokkrum hluta má þó nota battinga í stoðir og stifur og skilríðmin skal klæða með 1" plögðum þorðum beggja vegna. Þau herbergi sem stluð eru til íbúðar eða til skrifstofu handa bójarverkfræðingnum skal þetrikkja. Alla steyppta útveggi skal þilja nema þá, sem tilheyra gangi og sem skal þússa og mála. -

Hurðir og gluggar. Hurðir og glugga skal gera eins og

teikningin bendir á og samkvæmt sérstökum teikningum, sem þegarverkfæðingurinn létur í té.

P a k i 5. Yfir norðurhluta byggingarinnar er sperrupak. Sperrurnar skulu vera 5" 5" trjám með tvöföldum skambitum 2,5" 6", er mynda tengur, sem gripa um sperrurnar. Pakið hvílir á pakstól, sem gerður er 6" 6" trjám með stoðum undir. Stoðirnar standa í íðstykki-um, er hvíla á bitunum og eru tengdar við pakstólinn með köðundum (stífum). Ofan á sperrurnar skal negla 1" þykk plögð borð og má nota til þess borð þau, sem áður hafa verið notuð í steypumót. Ofan á borðin skal svo negldur pappi og þar ofan á galvaniserað bárujárn Nr. 24. Pakrennurnar skulu liggja ofan á múrbrúninni (gesims) og mörast fastar. Þar skulu gerðar úr galvaniseraðu járn Nr. 24, 15 cm. á breidd. Niðurfallsrennurnar ganga í gegnum múrbrúnina, eru 10 cm. á vídd og gerðar úr galvaniseraðu járn Nr. 24. Þar skulu festar með járn 1/4" 5/4", einu á hverjum meter. Undir pakjárnin skal negla hæfilega breiða blýplötu, sem nær lítið eitt niður í rennurnar og skal svo steypa múrinn heilt upp undir pak að innan og jafnhátt pakrennu að utanverðu.

Pakið yfir syðri hluta byggingarinnar skal vera áspak. Ásarnir hvíla á þremur sperrum (Polonesau - pakstóll) og á múrlistum til beggja enda. Annarhvorn ás skal festa með járnakkerum í múrinn (gallinn). Að öðru leyti sýnir sérstök teikning byggingarlag þaksins á þessum hluta byggingarinnar.

B i t a r. Allir bitar í húsinu skulu vera hæfilega sterkir, samkvæmt byggingarsamþykkt og annarhvor bitti skal með járnakkerum festur í steypu-veggina. Einn stálbiti skal vera í brunastöðinni, þar sem skilrúm kemur ofan á og enginn veggur er undir, eins og teikningin sýnir. Skal hann vera ívittejárn NP 40. Milligólf skal leggja í öll bitalög og pappa skal brúka sem stopp. Ofan á bitana skal leggja gólf eins og vanalega og undir bitana skal þilja með plögðum 1" borðum. Þar undir skal ann-

aðhvort þússa á rör eða striga og pappaleggja eftir því, sem þæjarverkfræðingurinn ákveður.

Málning. Mála skal allt tré og járn utanhúss prisvar sinnum. Einnig skal mála innanhúss prisvar sinnum, það sem þæjarverkfræðingurinn ákveður, og má gera ráð fyrir að það verði mestur hluti hússins.

Tímafrestur. Jafnskjótt og samningar eru gerðir skal byrja á verkinu og hraða því svo, að gróptur, undirstaða og grunnmúr sé fullgert innan 30. Sept. p.á., húsið þakhellit og fullbúið að utan, að undantekinni málningu 10. Nóv. p.á. Sá hluti hússins, sem nota skal til að varðveita brunaáhöld þæjarins (sbr. teikningu) skal fullger svo taka megi í orðk innan 30. Nóv. p.á. Húsið skal fullgert og afhent innan 1. Jan. 1912. Þó áskilur verkeigandi sér að málningu utanhúss verði frestað til vors, ef illa viðrar, og verður þá þar af leiðandi þeirri upphæð sem utanhússmálningunni nærur haldið eftir unz henni er lokið. Verktakandi greiði 10 kr. sekt fyrir ævern dag, ef verkið ekki er afgreitt á tilteknum dögum.

Að öðru leyti gilda nínir almennu skilmálar, sem fylgja útböðinu.

Útbodsskiemalar

fyrir byggingu aðal bunnastíðovrimar í Reykjavík.
II. áundw. teikn. og lýsingu hr. Pílus Ingimundarsonar. —

Byggingin, sem mun er að ræða, verður gerð eftir þessu uppdráttarinnu sínu. Eignin ágreiningur getur orðið af því, hvernig húsið áður er gerð, þar sem bjarverkið í hveli ekkert hefur fullt val til að ákveða mun þess, sem kynnir að önnur ógreinilegt í uppdráttinum. Það ekkert ökyrt tekur fram í samningnum og áðilmálinum. Stærð húsið er 20×15 íln. af útanmáli og úlbyggingin vil gættast af stærð $5 \times 2\frac{1}{2}$. Húsið stendur við Tjornarg. í þeirri lóð, sem hefur. Rík. hefur ákæðist.

Undirstöða. Lýris undirstöðu allra útveggja og innveggja skal grafa niður í frostan grundir. Húsið skal þakkaflakksinnur og hafa regnhalla, vir af jörðinni þess. ~~abjörðna~~ framfara. Grunnmúrinn skal ietja á mífót, er er 3 f. á heit. Þykktin (hóðin) á þessum mífót skal vera 20". Styrkleyti steypannar skal vera 1:4:7 (einn hluti cement, 4 hl. sand og 7 hl. mullinn). Öfan á þessum fót skal grunnmúrinn steyptur. Þykkt grunnmúrsins skal vera 15". Grunnmúrinn skal gerður síðan yfir gólum sínum og teikningu sínu. Gólfpl. húsinu niðri skal steypan og skal það vera 6" á þykkt, þar af 5" er steypan 1:4:7 og öfan á 1" þykkt stíllag úr cementblöndu 1:2. Lag þetta skal sléttfágn. Undir öllu gólfinu skal vera mullningaglag, minsta kast 12" á þykkt. —

Útveggir. Útveggir skulu vera 12" þykkir á neðri lóð og 10" þykkir á efri lóð úr steypan 1:4:7. Þeir skulu vera cement — sléttastir utan og af innan cementháðir (pússarir). Roka og jandi lög úr haddu asfalti skulu vera í veggjunum samkv. byggingaráætlun. Þar sem, eumfannur skulu allir útveggir innviðir málta met asfalti af innan. — Á veggum.
hefur orðið vera í sama lagi. Þessu byggingu hefur
önnur þess.

Reykjaför skulu hlodnir úr Steinasteinsum nr. 1 og þjórtis
í þen og stéttir innan.

Bitar skulu í báðum bitalögum úr 5×10 " trjáum
með $2\frac{1}{2}$ " málbíl frá miðju til miðju. Undir neðra bita lög
skal koma máltarás úr stáli N.P. 38 og skal máltarás festi
húla um miðbiki hússins á steypan þeirri, er turnum hvíli á.
Bridji hvor bita er skal festur í veggina með mörkkerum.

Grind. Í efri hof hússins skulu innveggir gerðir af
birtingi, langskilrum úr 5×5 " trjáum, þverveggir úr 4×4 "
trjáum með þrefoldri lausshálsum fest milli dyra. Spennur
einn 5×5 " og sömuleitis þakstolar og kláðir; áðar ein
úr 5×5 " trjáum; þakstolar (stafir) komi 5 álmir frá úlveggjum.

Klæda skal utan á íperrum með 5×4 " þlegðum bordum, þar
utan yfir komi pappi og bórurjárn nr. 24. Meir binding-
veggir skulu hlodnir þeggia vegna með 1 " þykkum coe-
lith-plötum, sömuleitis skal coelith-hlæða alla úl-
veggi efri hofar. Coelith-plötur skal festa í 2×2 "
grind og grindin vinstlega fest við veggina á þinni hálf, af
halir um bordar, steypanar og teppar úr æl þurmté,
dýðir heitl aðall, um sekris innu. Hæðan á hafi

komu 3×4 " þykkar coelithplötur. Alla úlveggi og
innveggi og loft efri hofar skal stella utan yfir coelithplöt-
urnar með kalk- og gipsþjórti.

Gólf skulu aln úr 5×4 " bordum á fyrsta og 2. bita lagi.
Í bitalögnum skal aln milligölf í liðum úr 3×4 "
bordum, ofan á milligölfur skal leggja, steypan 3. lið
þurmt. cementsteypan. Neðra gölf skal fernitur, trison.
Fotliotar, lefliotar og gerdar. Skulu aln í öllum herbergjum efri hofar.

Skulur skulu vera allar fleg, á tomum þykkt, dyrgagn
lunur 2" þykkar og útdýrgagnir 2½" þykkar. Hver skulur ver-
ur með vönduðum stöku, lómun og handföngum.

Gluggar. Gluggarammur séu 2" x 2½" listum og
kormar 2" x ½" þykkt. Einn gluggi skal vera til af opum
í hverju gluggafagi.

Þakkrumur séu 5" vider og gegnumur 4" vider úr
gervaniðrundu járn nr. 24. Málaskal all þé utan og innan
úr olíuförva, svo og all járn tvívor, vegg og loft inni
skal mála úr línuforva.

Stigar skulu gerðir úr 2" pláttum, handrif, pílarar og stólpa
af almennum gert. Ofnar séu 4" dýr og gævert hvern
þeirra Kr. 80.00, ein þennur / eldvél á Kr. 45.00.

Sum byggingin skal vera 45 þel frá gólfi og sleppt frá
næðri gólfi; ugg af stömbitum; vegginn 12" þykkt. Í
stömbitum skal selja ramma úr trjáum 6" x 8" og el-
balladar við stömbitana; ofan á þessa ramma skal
reiða turn binstinginn og skal hann vera úr 6" x 6" trjáum.

Góðar krossstífar af sama gildleik skal hafa í öllum
^{hljóðum} turnum og all binstir samar með jöfnuðum. Hver
þessi turnur skal lengja með stökuum jöfnuðum
við sleppuveggi turnans og gangi attein 2 áln. upp á
hornstíðis og 3 áln. niður á sleppuveggina. Attein skal
festa við hornstíðina með ¾" jöfnuðum. Þessi turnur
skal klæda turninn með 5/8" pláttum borðum, svo pappi
og þinnest járn, af innan skal á tvo kanta turnans selja
rimla, er nota megi einn stíga. Í turninum skal selja
gíðan útbúnað til af hala upp slöngurnar með.

Grimsværk í útbýggingunni 3 turninum skal
vera vel skiltekkt og útbúnaður í þaki 3 útbýggingu
útglaus fyrir þá. — Út. hundi þar, sem nokkur
verða fyrir gjafri brunaðum, skulu vera á hjólu,
sem hlampa í stökum jörmum 3 ganga hundi
þessir til beggja hluta, einnig Leikningis fjórir

Þinnarfestur. Jafnökjöld 3 Samningur þinn gerður,
íðal þýja á verkum 3 hrota þeirir af undirstöðu 3
grunnmúr á steypt fyrir 30. sept. p. í. húsir þak
helt 3 fullgerð af utan af undanteknum: mál-
maga fyrir 10. novemb. p. í. Sá hluti hússins; sem
naður er fyrir brunaðum, skal fullgerður
taka megi haum í brúk fyrir 30. novemb. p. í. 3
húsmótum af fullu 3 öllu lokit 3 af heil
fyrir 1. janúar 1912. Þeir gæmdu ástíkur eru
þó, ef illa vidrar, af fæsta málningu af utan til
vorr 3 verður þó sú upphaf, sem hún nemur, eigi
greidd fyrir en verkið er af hendi leyðt. NB/

At öðru leyti gilda hinir almennu skil-
málar, sem fylgja útbótum. —

NB/ Þé verkið ekki efgreidd í hilleknum
hinn, greiddi verkið kandi 10 kr. fyrir horn
þz, sem fram gfið er.